



Odporność na włamanie: Klasa 0 wg Normy EN 1143-1

Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg Normy EN 1047-1

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych
- broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

Sejfy w standardzie przygotowane do przebrojenia na zamki elektroniczne lub mechaniczne szyfrowe wskazane przez producenta.

Opis produktu

Seria Köln - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych i dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

Korpus: wielościankowy o grubości 50 mm

Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

Wyposażenie podstawowe

Zamek: Sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm i rozeta wystająca 12 mm

Zawiasy: zewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 180°

Otworki do montażu: 1 w dnie sejfu

Lakier: RAL 7035 szary

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu		Waga Kg	Ilość półek Szt.	Ilość segregatorów Szt.	Poj. Litry
		Wys. mm	Szer. mm	Gl. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gl. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość				
44000	Köln	379	589	471	278	477	329	263	454	1	-	128	1	3**	44
44001	Köln	482	589	471	381	477	329	366	454	1	-	144	1	6	60
44002	Köln	615	589	471	514	477	329	499	454	1	-	170	2	8	81
44003	Köln	801	589	471	700	477	329	685	454	1	-	215	2	12	110
44004	Köln	1137	704	471	1036	592	329	1021	569	1	-	330	3	21	202
44005	Köln	1322	704	471	1221	592	329	1206	569	1	-	365	3	23	238
44006	Köln	1507	704	471	1406	592	329	1391	569	1	-	395	3	28	274
44007	Köln	380	463	440	279	351	298	264	328	1	-	105	1	3**	29
44008	Köln	440	463	440	339	351	298	324	328	1	-	115	1	4	35
44009	Köln	615	463	440	514	351	298	499	328	1	-	145	2	6	54
44010	Köln	775	463	440	674	351	298	659	328	1	-	165	2	8	70

* bez zawiasów, klamki i okucia ** na płasko



Korpus wielościankowy o grubości 50 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 95 mm

Opcje zamków

Standard

Opcje za dopłatą



zamek kluczowy



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dotyczy art. 44007, 44008, 44009, 44010)


Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




sejf wewnętrzny




rama na teczki na szynach teleskopowych




półka na szynach teleskopowych



szufłada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



elementy centrali alarmowej / centrala alarmowa

